


M 1:1

Zul. Ungleichheit der Federarmlängen $\pm 50 \mu$ gestreckte Länge ~ 19

Stück p. Masch.	15					1347	ohne Indexänderung	26.10.62	Zeh.
Type	I	II	IIa	III		936	ohne Indexänderung	11.10.54	Felp.
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm						454	Index 3 in 4 geändert	7.9.51	Flie.
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 50 \mu$						135	Index 2 in 3 geändert	26.10.50	Schär
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße $\pm 30'$						187	Index 1 in 2 geändert	23.5.50	Schär
Paßmaß		Abmaß in μ		Änd. Nr.		Änderung		Datum	Visum
Werkstoff		1) nichtr. Fed. St. Dr.		$\phi 0,2$		Maßstab	Gezeichnet	6.9.51	Khe.
Type I		Gruppe		Zehnerschaltfeder		10:1	Geprüft		F.
							Gesehen		
							Ersatz für		
Oberflächenbehandlung		Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebt.		CONTINA A.G. MAUREN		10007-4			
Wärmebehandlung		Kompl. Nr. 10234							