


M 1:1



nach Pos. aussortieren

Pos.	Maß
1	0,725 - 0,750
2	über 0,750 - 0,775
3	" 0,775 - 0,800
4	" 0,800 - 0,825
5	" 0,825 - 0,850
6	" 0,850 - 0,875

Stück
p. Masch. **1**

Type I II IIIa III

Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm

Max. Abweichung nicht tolerierter
Maße $\pm 50 \mu$

Max. Abweichung nicht tolerierter
Winkelmaße -

* Rundschlag max. 20 μ
 \diamond Seitenschlag max. 20 μ

Ohne * Rundschlag max. 100 μ
 Ohne \diamond Seitenschlag max. - μ

Vorherrschende Oberflächengüte
 $\nabla(\nabla\nabla)$

Oberflächenbehandlung

Wärmebehandlung

Paßmaß	Abmaß in μ	Änd. Nr.	Änderung		Datum	Visum
		437	Index 2 in 3 geändert		18.10.51	hbe
		448	Index 1 in 2 geändert		18.10.51	hbe
Werkstoff Ms 58 Pb			$\phi 8$	Maßstab	Gezeichnet	18.10.51
Type I			Gruppe	Geprüft		hbe
Haltering für Zehnerglocke			10:1	Gesehen		Fz
				Ersatz für		
Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebt.			CONTINA A.G. MAUREN		10031-3	
Kompl. Nr. 10227						