



wird nach Bedarf verwendet.

Stück p. Masch.	8	11									
Type	I	II	IIa	III							
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000} \text{ mm}$											
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 50 \mu$						1433				11.9.64	GP
						943				15.2.55	Volg.
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße					Paßmaß	Abmaß in $\mu$	Änd. Nr.	Änderung		Datum	Visum
• Rundschlag max. 20 $\mu$ ◊ Seitenschlag max. 20 $\mu$ Ohne • Rundschlag max. $\mu$ Ohne ◊ Seitenschlag max. $\mu$ Vorherrschende Oberflächengüte					Werkstoff <i>Ms</i> <i>Bond hart</i> <i>15x25</i>			Maßstab	Gezeichnet	8.3.1952	rlh.
					Type <i>I,II</i> Gruppe			10:1	Geprüft		Fe.
					<b>Ausgleichscheibe</b>				Geseh.		
Oberflächenbehandlung								Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebe.			Ersatz für
Wärmebehandlung					Kompl. Nr. <i>10240</i>			CONTINA A.G. MAUREN			10146-1