



23. JUNI 1951

Stück p. Masch.	I	II	III
Type	I	II	III
Abmaße in $\mu$ mm $\pm 1/1000$			
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 50 \mu$			
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße $\pm 10$			
* Rundschlag max. 20 $\mu$			
Ohne * Rundschlag max. 20 $\mu$			
Ohne * Seitenschlag max. 20 $\mu$			
Vorherrschende Oberflächengüte			
Oberflächenbehandlung <i>farblos eloxiert/hart</i>			
Wärmebehandlung			

Paßmaß	Abmaß in $\mu$	Änd. Nr.	Aenderung	Datum	Visum
2,5-H9	+25 0	360	Index 2 in 3 geändert	31.1.1951	<i>Spar</i>
		306	Index 1 in 2 geändert	9.11.1950	<i>Klar</i>
Werkstoff —			Maßstab 10:1	Gezeichnet 9.11.1950	<i>Klar</i>
Type I Gruppe Grundkörper				Geprüft	<i>K.</i>
Kompl. Nullpufferheber				Gesehen	
Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0.1 mm gebr.			Ersatz für 10.225-1		
Kompl. Nr. 10.246					
CONTINA A.G. MAUREN					

10.225-3