


M1:1


Ausdrehung 50,1  $\phi$

M50 x 0,5  
Kern 49,3  $\phi$



120 Teile am Umfang

Schnitt A-A



M10:1

Abmasse in  $\mu$  =  
1/1000 mm

Maße in Klammern sind Hilfsmaße ohne Berücksichtigung von Toleranzen.

|  |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
|--|------|----------|-----|---------|-----|--------|-----|---------|-----|----------|
| Max. Abweichung nicht tolerierter Masse $\pm 50 \mu$                 | 1351 | 19.10.60 | 983 | 19.2.59 | 961 | 2.7.57 | 932 | 29.6.54 | 468 | 20.10.51 |
| Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmasse $\pm 1^\circ$          |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| * Rundschlag max. 20 $\mu$<br>* Seitenschlag max. 20 $\mu$           |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Ohne * Rundschlag max. 50 $\mu$<br>Ohne * Seitenschlag max. 50 $\mu$ |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Ohne besond. Angaben Kanten entgratet                                |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Verherrschende Oberflächen-güte V (VV)                               |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Oberflächenbehandlung Schwarz eloxiert                               |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Wärmebehandlung  |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Index 2 in 3 geändert  |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Werkstoff Anticorodalrohr B 54/3,5                                   |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Type I Gruppe  |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Zählwerksring  |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Die Maße werden bei Abnahme besonders kontrolliert                   |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Kompl. Nr. 10 243  |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| CONTINA A.G. MAUREN  |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Maßstab 3:1  |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Gezeichnet 11.1.50   |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Geprüft  |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Gesehen  |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| Ersatz für   |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |
| 10 088-14a   |      |          |     |         |     |        |     |         |     |          |