

23. JUNI 1951

Abmasse in μ = 1/1000 mm

Stück p. Masch.	1					901	11.7.53	
Type	I	IIa	IIb	III	keine Indexänderung	871	6.10.52	
Max. Abweichung nicht tolerierter Masse ±100 μ					Index 3 in 4 geändert	328	19.12.50	
					Index 2 in 3 geändert	202	18.7.50	
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmasse ±15'								
* Rundschlag max. 20 μ								
◇ Seitenschlag max. 20 μ								
Ohne * Rundschlag max. 50 μ								
Ohne ◇ Seitenschlag max. —								
Vorherrschende Oberflächengüte —								
Oberflächenbehandlung —								
Wärmebehandlung —								

Paßmaß	Abmaß in μ	Buchstabe	Buchstabe kommt vor	Aenderung	Aend. Nr.	Datum	Vis.
16-H6	+ 11 0						

Werkstoff 0,5 ± 10, Brin. 230-240 (Firma Matthey Neuveville) nichtrost. ~~härtbarer~~ Bandstahl, hartgewalzt

Type I Gruppe Grundkörper

Sperrscheibe
für Umdrehungs - Werk

Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.

Kompl. Nr. 10·206

CONTINA A.G. MAUREN

Maßstab			
5:1	Gezeichnet	24.1.50	Wtl.
	Geprüft		
	Gesehen		

Ersatz für 10·104-2 (105·093)

10·104-4

museummura.li