



entspricht 60 Kerben am Umfang

Stück p. Masch.	1					1438			1.12.64	Gehrig				
Type	I	II	IIa	III		899			31.3.53	He				
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000} \text{ mm}$						444	Keine Indexänderung		25.9.51	He				
Max. Abweichung nicht tolerierter						406	Keine Indexänderung		30.5.51	Gas.				
Maße $\pm 50 \mu$						35-68 -18	386	Index 4 in 5 geändert	6.11.51	Gas.				
Max. Abweichung nicht tolerierter						Paßmaß	Abmeß in μ	Aend. Nr.	Aenderung	Datum	Visum			
Winkelmaße $\pm 2^\circ$						Werkstoff Anticorodal B (Prof.21)				15x10	Maßstab	Gezeichnet	28.3.51	He.
* Rundschlag max. 20 μ						Type I				Gruppe	10:1	Geprüft		
◇ Seitenschlag max. 20 μ						Umschaltgriff				Gesehen				
Ohne * Rundschlag max. 50 μ														
Ohne ◇ Seitenschlag max. - μ														
Vorherrschende Oberflächengüte														
▽ (▽▽)														
Oberflächenbehandlung						Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.				CONTINA A.G. MAUREN		Ersatz für		10.066 - 56
Wärmebehandlung						Kompl. Nr. 10.211								