



Pos.	$\alpha \pm 15$
1	3.63
2	3.66
3	3.69
4	3.72
5	3.75
6	3.78
7	3.81
8	3.84

Masse in Klammern sind Hilfsmasse ohne Berücksichtigung von Toleranzen.

Stück p. Masch.	11				
Type	I	II	IIa	III	
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm					
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 100 \mu$					
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße					
* Rundschlag max. 20 μ * Seitenschlag max. 20 μ Ohne * Rundschlag max. 50 μ Ohne * Seitenschlag max. 50 μ Vorherrschende Oberflächengüte 					
Oberflächenbehandlung					
Wärmebehandlung					
Paßmaß		Abmaß in μ	Aend. Nr.	Aenderung	Datum
Werkstoff		SoMs 58Mn	$\phi 2-20$	Maßstab	Gezeichnet
Type II		Gruppe		10:1	Geprüft
Lagerbolzen					Gesehen
Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.		CONTINA A.G. MAUREN		Ersatz für 205135-1	
Kompl. Nr. 2500				2100 - 1	
1016 Nummer in Index 1 geändert 20.11.52 21.9.51 2					