


Pos.	Maß $a \pm 15$
1	1.61
2	1.64
3	1.67
4	1.50



Maße in Klammern sind Hilfsmaße ohne Berücksichtigung von Toleranzen

Stück p. Masch.	1											
Type	I	II	IIa	III								
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm												
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 100 \mu$												
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße												
* Rundschlag max. 20 $\mu$ ◇ Seitenschlag max. 20 $\mu$												
Ohne * Rundschlag max. $\mu$ Ohne ◇ Seitenschlag max. $\mu$												
Vorherrschende Oberflächengüte												
Oberflächenbehandlung gelrom-melt / hartverchromt												
Wärmebehandlung												
Werkstoff Sandvik 14, hartgewalzt 9.5					Maßstab 3:1		Gezeichnet 15.3.52		Visum			
Type II Gruppe							Geprüft					
Druckscheibe							Gesehen					
Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.							Ersatz für 205 016-1					
Kompl. Nr. 2.500					CONTINA A.G. MAUREN							
											2146 - 1	