

2063-1

2064

Zulässige Ungeradheit der Achse
auf Gesamtlänge 25μ

(3,7)

52 ± 100

$0,2/45^\circ$

Max. Abweichung jedes einzelnen
Zackens zur Achsnut $\pm 2^\circ$

Stück p. Masch.	17												
Type	I	II	IIa	III									
Abmaße in $\mu = 1/1000$ mm													
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße \pm μ					1376				19.2.64				
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße					Paßmaß	Abmaß in μ	Änd. Nr.	Änderung		Datum		Visum	
* Rundschlag max. 20μ ◇ Seitenschlag max. 20μ					Werkstoff				Maßstab	Gezeichnet	10.10.51	feh.	
Ohne * Rundschlag ma... μ Ohne ◇ Seitenschlag max. μ					Type II Gruppe				5:1	Geprüft		F.	
Vorherrschende Oberflächengüte					Kpl. Fünfzackachse I					Gesehen		F.	
Oberfläch. -behandlung					Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.				Ersatz für 205 207-1				
Wärmebehandlung					Kontpl. Nr. 2525				CONTINA A.G. MAUREN		2515-1		