



Masse in Klammern sind Hilfsmasse ohne Berücksichtigung von Toleranzen.

Stück p. Mesch.	1									
Type	I	II	IIa	III						
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm.										
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 100 \mu$										
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße										
* Rundschlag max. 20 μ ◇ Seitenschlag max. 20 μ										
Ohne * Rundschlag max. 50 μ Ohne ◇ Seitenschlag max. 50 μ										
Vorherrschende Oberflächengüte										
Oberflächenbehandlung <i>promat verzinkt</i>										
Wärmebehandlung										
Werkstoff <i>Aut. Weichstahl FH</i> $\phi 5$					Paßmaß	Abmaß in μ	Änd. Nr.	Änderung		Datum
Type <i>II</i> Gruppe										
Zyl. Schraube zu Stufenwalze										
Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.										
Kompl. Nr. <i>2'506</i>										
CONTINA A.G. MAUREN										
Maßstab <i>5:1</i>					Gezeichnet	24.10.51	Geprüft		F. e.	
Ersatz für <i>205'053</i>					Gesehen				F. e.	
2017-1										

NOT FOR SALE