




gestreckte Länge  
~ 11,7



**Ansicht A**



Maße in Klammern sind Hilfsmaße, ohne Berücksichtigung von Toleranzen.

Stück in Zeich.	14	136/67	36° war 45°, 2,9 w. 2,4, 44° 30° ngr./ B.L.	19.67	
Type	I II III	136,5		13.3.63	G
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm		1169		31.5.57	R
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 50$ $\mu$		1148		312.55	R
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße $\pm 2^\circ$	Fabriz.	10.57		8.7.53	R
* Rundschlag max. 20 $\mu$	Abm. in $\mu$		Änd. Nr.	Datum	Signum
Ohne * Rundschlag max. 20 $\mu$					
Ohne * Seitenschlag max. 20 $\mu$					
Vorherrschende Oberflächengüte					
Oberflächenbehandlung	Werkstoff Neusilber Brin. 200-220 0,5 ± 0,10		Änderung		
Wärmebehandlung	Type II Gruppe		Maßstab	Gezeichnet	22.9.51
			10:1	Geprüft	
				Gesehen	
				Ersatz für 205 DCS-1	
	Ohne besondere Angaben Kanten entgrätet und bis 0,1 mm gebr.				
	Kompl. Nr. 2.500				
	CONTINA A.G. MAUREN				
					2109 - 3 a

**Zehnerschieber RZW**

CONTINA A.G.  
MAUREN

2109 - 3 a