



Masse in Klammern sind Hilfsmasse ohne Berücksichtigung von Toleranzen.

Stück Masch.	3																			
Type	I	II	IIa	III																
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm																				
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 50 \mu$					2-h9	0-25											1068	24.9.53	la	
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße					Paßmaß	Abmaß in μ	Aend. Nr.	Datum	Vis.	Aend.Nr.	Datum	Vis.	Aend.Nr.	Datum	Visum					
* Rundschlag max. 20 μ ○ Seitenschlag max. 20 μ					Werkstoff Ms 58 Pb										$\phi 2-h9$	Maßstab	Gezeichnet	19.9.51	feh.	
Ohne * Rundschlag max. 50 μ Ohne ○ Seitenschlag max. 50 μ					Type II Gruppe										10:1	Geprüft.				
Vorherrschende Oberflächengüte					Zyl. Schraube zu Man-											Gesehen				
Oberflächenbehandlung					Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.										Ersatz für		205074			
Wärmebehandlung					Kompl. Nr. 2500										CONTINA A.G. MAUREN		2110-1			