



Pos.	Maß $a \pm 10$	Pos.	Maß $a \pm 10$
1	0,18	7	0,12
2	0,20	8	0,14
3	0,22	9	0,16
4	0,24		
5	0,26		
6	0,28		

Masse in Klammern sind Hilfsmasse ohne Berücksichtigung von Toleranzen

Stück p. Masch.	1								
Type	I	II	IIa	III					
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000} \text{ mm}$									
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 100 \mu$									
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße -									
* Rundschlag max. 20 $\mu$ ◇ Seitenschlag max. 20 $\mu$					Paßmaß	Abmaß in $\mu$	Änd. Nr.	Änderung	Datum
Ohne * Rundschlag max. - $\mu$ Ohne ◇ Seitenschlag max. - $\mu$					Werkstoff <b>Ms 58 Pb</b> $0,18 \div 0,28$				Maßstab
Vorherrschende Oberflächengüte ▽▽					Type <b>II</b> Gruppe				Gezeichnet
Oberflächenbehandlung -					<b>Ausgleichsring</b>				Geprüft
Wärmebehandlung									Gesehen
Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.					CONTINA A.G. MAUREN				14.11.52
Kompl. Nr. 2'500					Ersatz für				2'167

NOT FOR SALE