



plan auf Länge 23,5
innerhalb 50 μ

Stück p. Masch.	1										
Type	I	II	IIa	III							
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm											
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 50 \mu$					1370			4.9.63	Schnepp		
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße					1013	Nummer in Index 1 geändert			18.11.52	Fe.	
Paßmaß					Abmaß in μ	Änd. Nr.		Änderung		Datum	
* Rundschlag max. 20 μ ◊ Seitenschlag max. 20 μ					Werkstoff: <i>Beryllium-Bronze, Qual. E 2,3x07th</i>					Maßstab	Gezeichnet
Ohne * Rundschlag max. μ Ohne ◊ Seitenschlag max. μ					Type II Gruppe					5:1	Geprüft
Vorherrschende Oberflächengüte					Zwischenlage für Löscherkappe						Gesehen
Oberflächenbehandlung					Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.						Ersatz für 205'143-1
Wärmebehandlung Temp. bei 320°, 1 Std.					Kornpl. Nr. 2'545					CONTINA A.G. MAUREN	
										2'152 - 1	

NOT FOR SALE