
Schnitt A-A
Mittigkeit der Schlitze 2-H8 zu ϕ60,8-h7 ±20μ
ϕ58,6-H8
ϕ52,8
ϕ60,8-h7
1-E9
(1,5)
5,5 ±20
(4)
3
7
82°30'
97°30'
112°30'
135°
67°30'
52°30'
37°30'
22°30'
7°30'
2-H8
Kante nicht angefräst!
max. Fräser ϕ6
10,56 ±50
10,78 ±50
(66°±30')
27,4 r
24,30 ±50
24,21 ±50
150°
165°
180°
195°
210°
225°
240°
255°
270°
285°
300°
315°
330°
345°
10,932 ±20
(23°20')
27,6 r
(36°±30')
ϕ3,1 ±50
21,30 ±50
21,44 ±50
15,74 ±50
15,576 ±50
25,343 ±20
A
Maße in Klammern sind Hilfsmaße, ohne Berücksichtigung von Tol.
Stück p. Masch. 1
Type I II IIa III
Abmaße in μ = 1/1000 mm
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße ± 50 μ
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße ±5'
Rundschlag max. 20 μ
Seitenschlag max. 20 μ
Ohne Rundschlag max. 50 μ
Ohne Seitenschlag max. 50 μ
Vorherrschende Oberflächengüte
Oberflächenbehandlung farblos eloxiert / hart
Wärmebehandlung
60,8-h7 0 -30
58,6-H8 0 +46
2-H8 0 +14
1-E9 +14 +39
Paßmaß Abmaß in μ Aend. Nr. Datum Visum Ä.Nr. Datum Visum Ä.Nr. Datum Visum
1368 4.7.63
1362 1.2.63
1113 15.2.55
1086 17.5.54
1066 28.8.53
1036 2.4.53
Werkstoff Spanal 320, (Abf. f. 2'130 verw.) Rondelle ϕ62x8
Type II Gruppe
Zählwerksfixierring
Maßstab 5:1
Gezeichnet 11.9.51
Geprüft
Gesehen
Ersatz für 205'144-1
Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.
Kompl. Nr. 2'543
CONTINA A.G. MAUREN
2'143 -1