




A-A



Maße in Klammern sind Hilfsmaße ohne Berücksichtigung von Toleranzen

Stück p. Masch.	1																		
Type	I	II	IIa	III															
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm																			
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 100 \mu$					14-J7	-8	+10	1130											
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße $\pm 1^\circ$					Paßmaß	Abmaß in μ	Aend. Nr.												
* Rundschlag max. 20 μ ∅ Seitenschlag max. 20 μ Ohne * Rundschlag max. μ Ohne ∅ Seitenschlag max. μ Vorherrschende Oberflächengüte					Werkstoff Neusilber WS180 Brin. 180-200					Aenderung 0,6 ± 10					Datum 20.12.55 RL				
					Type II Gruppe					Maßstab 3:1					Gezeichnet 19.9.51 Gas.				
					Zehnerscheibe UZW					Geprüft					Gesehen				
Oberflächenbehandlung Schichtst. (hartverchromt) 5 μ					Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.					Ersatz für 205100-2									
Wärmebehandlung					Kompl. Nr. 2513					CONTINA A.G. MAUREN					2048				