



aus 2'005 angefertigt

| | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----|-----|---|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| Stück p. Masch. | 3 | | | | | | | | |
| Type | I | II | IIa | III | | | | | |
| Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000} \text{ mm}$ | | | | | | | | | |
| Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 50 \mu$ | | | | | | | | | |
| Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße $\pm 30'$ | | | | | Paßmaß | Abmaß in μ | Aend. Nr. | Aenderung | Datum |
| * Rundschlag max. 20μ ◇ Seitenschlag max. 20μ | | | | | Werkstoff Neusilber hartgew. Brin. 200-240 $\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$ | | | | Maßstab |
| Ohne * Rundschlag max. μ Ohne ◇ Seitenschlag max. μ | | | | | Type II Gruppe | | | | Gezeichnet |
| Vorherrschende Oberflächengüte | | | | | Zahnsegment (9 Zähne) | | | | Geprüft |
| Oberflächenbehandlung leicht getrommelt | | | | | Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr. | | | | Gesehen |
| Wärmebehandlung | | | | | Kompl. Nr. 2'506 | | | | Ersatz für 205'079 |
| | | | | | CONTINA A.G. MAUREN | | | | 2'006 |

NOT FOR SALE