


sauber, ohne Abstechbutzen!



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------------|----------------------|------------|---------|------|
| Stück p. Masch. | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | I | II | IIa | III | | | | | | | | | | | | | | |
| Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm | | | | | 2-h7 | 0-9 | | | | | | 1292 | 8.5.62 | H. Vollg. | | | | |
| Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 100 \mu$ | | | | | 2-h8 | -7 | | | | | | 1116 | 4.4.55 | | | | | |
| Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße $\pm 1^\circ$ | | | | | | | | | | | | 1035 | 2.4.53 | | | | | |
| * Rundschlag max. 20μ ∩ Seitenschlag max. 20μ | | | | | Paßmaß | Abmaß in μ | Änd. Nr. | Datum | Visum | Ä. Nr. | Datum | Visum | Ä. Nr. | Datum | Visum | | | |
| Ohne * Rundschlag max. μ Ohne ∩ Seitenschlag max. μ | | | | | Werkstoff nicht: St. RRMD $\phi 2-h8$ | | | | | | | | | | Maßstab | Gezeichnet | 1.IX.51 | che. |
| Vorherrschende Oberflächengüte $\nabla (\nabla \nabla)$ | | | | | Type II Gruppe | | | | | | | | | | 10:1 | Geprüft | | |
| Oberflächenbehandlung | | | | | Zählwerksachse | | | | | | | | | | | Gesehen | | |
| Wärmebehandlung | | | | | Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr. | | | | | | | | | | Ersatz für 205'008-1 | | | |
| Kompl. Nr. 2'544 | | | | | CONTINA A.G. MAUREN | | | | | | | | | | 2'135 - 2 | | | |

NOT FOR SALE