



Maße in Klammern sind Hilfsmaße ohne Berücksichtigung von Toleranzen

Stück p. Masch.	1									
Type	I	II	IIa	III						
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm										
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 50 \mu$					11-p6	+29 +18				
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße					Paßmaß	Abmaß in $\mu$	Aend. Nr.	Aenderung	Datum	Visum
* Rundschlag max. 20 $\mu$ ◇ Seitenschlag max. 20 $\mu$					Werkstoff <b>Ms. 58 Pb</b>			$\phi 11,5$	Maßstab	Gezeichnet <b>14.9.51</b>
Ohne * Rundschlag max. 50 $\mu$ Ohne ◇ Seitenschlag max. 50 $\mu$					Type <b>II</b>			Gruppe	Geprüft	
Vorherrschende Oberflächengüte ▽					<b>Lagerbüchse</b>				Gesehen	
Oberflächenbehandlung					Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.				Ersatz für 205'147	
Wärmebehandlung					Kompl. Nr. <b>2'547</b>			<b>CONTINA A.G. MAUREN</b>	<b>2'161</b>	

NOT FOR SALE