



Stück p. Masch.	<b>1</b>										
Type	I	II	IIIa	III							
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000} \text{ mm}$											
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 50 \mu$											
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße $\pm 30'$					Paßmaß	Abmaß in $\mu$	Aend. Nr.	Aenderung		Datum	Visum
* Rundschlag max. 20 $\mu$ ◇ Seitenschlag max. 20 $\mu$					Werkstoff <b>Sandvik 14, hartgewalzt</b> $97 \pm 50$			Maßstab	Gezeichnet	<b>19.12.51</b>	<i>hke.</i>
Ohne * Rundschlag max. $\mu$ Ohne ◇ Seitenschlag max. $\mu$					Type <b>II</b> Gruppe			<b>5:1</b>	Geprüft		<i>Fe</i>
Vorherrschende Oberflächengüte					<b>Haltering für Zehnerschaltk.</b>				Gesehen		<i>7p</i>
Oberflächenbehandlung <b>hartverchromt</b>					Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.			Ersatz für		<b>205'031</b>	
Wärmebehandlung					Kompl. Nr. <b>2'500</b>			<b>CONTINA A.G. MAUREN</b>		<b>2052</b>	

NOT FOR SALE