

2'515-1 (2'063)  
(2'064)

Zulässige Ungeradheit der Achse  
auf Gesamtlänge  $25\mu$

scharfkanlig

$\phi 1,6$


scharfkanlig

$9,1 \pm 100$

$5,6 \pm 30$

1,1

1,1



Stück p. Mesch.	1								
Type	I	II	IIa	III					
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm									
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 50 \mu$									
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße									
* Rundschlag max. $20 \mu$ ◇ Seitenschlag max. $20 \mu$									
Ohne * Rundschlag max. $\mu$ Ohne ◇ Seitenschlag max. $\mu$									
Vorherrschende Oberflächengüte									
Oberflächenbehandlung									
Wärmebehandlung									
Werkstoff					Maßstab		Gezeichnet	Datum	Verw.
Type II Gruppe					5:1		10.10.51	18.2.64	ke
Kpl. Fünfzackachse II							Geprüft		Fe
							Gesehen		78
Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.					Ersatz für 205'216-1				
Kompl. Nr. 2'526					CONTINA A.G. MAUREN		2'516-1		

NOT FOR SALE