



nach unten stehender Tabelle  
aussortieren u. kennzeichnen

Pos.	Mass a	Rillen
1	16,6	1
2	16,8	2
3	17	3

Stück p. Masch.	1								
Type	I	II	IIa	III					
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm									
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 50 \mu$					1396		8,4,65		
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße					1118		12.4.55		
* Rundschlag max. 20 $\mu$ ◇ Seitenschlag max. 20 $\mu$					Paßmaß	Abmaß in $\mu$	Änd. Nr.	Änderung	Datum
Ohne * Rundschlag max. 50 $\mu$ Ohne ◇ Seitenschlag max. 50 $\mu$					Werkstoff Anticorodalrohr B $\phi 4 / 0,7$				Maßstab
Vorherrschende Oberflächengüte					Type II Gruppe				Gezeichnet
Oberflächenbehandlung					Anschlagbüchse (groß)				Geprüft
Wärmebehandlung					Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.				Gesehen
Korngr. Nr. 2500					CONTINA A.G. MAUREN				Ersatz für 205137-1
									2091-1