


20:1

A ↓

Nut muß nur auf Länge 48 genau sein



Stück p. Masch.	23									
Type	I	II	IIa	III						
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm								1375	18.2.64	<i>Re</i>
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 100 \mu$					2-h7	$-\frac{0}{9}$		1194	1.7.59	<i>Re</i>
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße					Paßmaß	Abmaß in μ				
* Rundschlag max. 20 μ ◇ Seitenschlag max. 20 μ					Werkstoff RRMD		ϕ 2-h7	Maßstab	Gezeichnet	8.10.51
Ohne * Rundschlag max. μ Ohne ◇ Seitenschlag max. μ					Type II		Gruppe	5:1 (20:1)	Geprüft	<i>Re</i>
Vorherrschende Oberflächengüte ▽ (▽▽▽)					Fünfzackachse				Gesehen	<i>Re</i>
Oberflächenbehandlung								Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.		Ersatz für 205'014-1
Wärmebehandlung					Kopl. Nr. 2'515		CONTINA A.G. MAUREN		2064-1	