

2'515-1 (2'063)  
(2'064)

scharfkantig


$\phi 1,6$

scharfkantig

Zulässige Ungeradheit der Achse  
auf Gesamtlänge  $25\mu$

$4,7 \pm 100$

$5,6 \pm 30$



Stück p. Mesch.	<b>1</b>															
Type	I	II	IIa	III												
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000} \text{ mm}$																
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 50 \mu$																
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße																
* Rundschlag max. $20 \mu$ ◇ Seitenschlag max. $20 \mu$ Ohne * Rundschlag max. $\mu$ Ohne ◇ Seitenschlag max. $\mu$ Vorrherrschende Oberflächengüte					Paßmaß	Abmaß in $\mu$	Aend. Nr.	Aenderung				Datum				Visum
							1377					18.2.64				<i>[Signature]</i>
Oberflächenbehandlung					Werkstoff				Maßstab	Gezeichnet	10.10.51				<i>[Signature]</i>	
Wärmebehandlung					Type II Gruppe				5:1	Geprüft				<i>[Signature]</i>		
					Kpl. Fünfzackachse IV					Gesehen				<i>[Signature]</i>		
					Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.				Ersatz für 205208-1							
					CONTINA A.G. MAUREN				2'518-1							
					Kmpl. Nr. 2'528											

NOT FOR SALE