

2'515-1  
2'519  
~~10'217~~  
10'230

Sperrad:  $\pm 3^{\circ}50'$

Stück p. Masch.	17											
Type	I	II	IIa	III								
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm												
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm$ $\mu$					1753				7.3.56		bühlg.	
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße					Paßmaß	Abmaß in $\mu$	Aend. Nr.	Aenderung		Datum	Visum	
* Rundschlag max. 20 $\mu$					Werkstoff			Maßstab	Gezeichnet	29.8.52	fhe	
◇ Seitenschlag max. 20 $\mu$					Type II Gruppe			5:1	Geprüft		Fe	
Ohne * Rundschlag max. $\mu$					Kpl. Treibelement I			(10:1)	Gesehen		[Signature]	
Ohne ◇ Seitenschlag max. $\mu$												
Vorherrschende Oberflächengüte								Ersatz für				
Oberflächenbehandlung					Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.			CONTINA A.G. MAUREN		2525		
Wärmebehandlung					Kompl. Nr. 2500							

**NOT FOR SALE**