



$P = 1,73 \text{ kg}$

$K_b = 86,5$



5 Windungen,  
linksgängig

Masse in Klammern sind Hilfsmasse, ohne Berücksichtigung von Toleranzen.

Stück o. Masch.	1											
Type	I	II	IIa	III								
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000} \text{ mm}$												
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $\pm 100 \mu$					1004		keine Indexänderung		14.11.52		F	
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße					Paßmaß	Abmaß in $\mu$	Aend. Nr.	Aenderung	Datum	V. m.		
* Rundschlag max. 20 $\mu$ ⌢ Seitenschlag max. 20 $\mu$ Ohne * Rundschlag max. $\mu$ Ohne ⌢ Seitenschlag max. $\mu$ Vorherrschende Oberflächengüte					Werkstoff nichtr. Fed. Stdr. $\phi 085$				Maßstab	Gezeichnet	5.5.52	the
					Type II Gruppe				10:1	Geprüft		
					Nullpufferfeder					Gesehen		
Oberflächenbehandlung					Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.				Ersatz für		10'115-4	
Wärmebehandlung					K. pl. Nr. 2'500/2'520				CONTINA A.G. MAUREN		2'038	

NOT FOR SALE