

——·——·—— = hartverchromt
(Schichtstärke 0,02)

Masse in Klammern sind Hilfsmasse ohne Berücksichtigung von Toleranzen.

Stück p. Masch.		1		
Type	I	II	IIa	III

Abmaße in μ = 1/1000 mm

Max. Abweichung nicht tolerierter Maße ± 100 μ

Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße ±1°

* Rundschlag max. 20 μ

◇ Seitenschlag max. 20 μ

Ohne * Rundschlag max. ..... μ

Ohne ◇ Seitenschlag max. ..... μ

Vorherrschende Oberflächengüte ▽▽ (▽▽▽)

Oberflächenbehandlung (hartverchromt)

Wärmebehandlung

Paßmaß	Abmaß in μ	Aend. Nr.	Aenderung	Datum	Visum
		a	Änderungsantrag 0052	2.10.68	
		1248		8.8.60	
		1126		23.6.55	
14-J7	-8 +10	1006	Nummer in Index 1 geändert	16.11.52	

Werkstoff Ms 58 Pb Brin. 170 1,9

Type II Gruppe

Sperrscheibe RZW

Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.

Kompl. Nr. 2'513

CONTINA A.G.
MAUREN

Maßstab	Gezeichnet	19.9.51	Schr.
3:1	Geprüft		Te.
	Gesehen		

Ersatz für 205'106-1

2'049-2

410670 a

NOT FOR SALE